



**275 S 4WD**  
**75 Hp**

*Çekiste Kaplan  
Çiftçi Dostu Traktör*



**HARS**  
**TRAKTÖR**  
www.harstraktor.com

Customer call centre  
**+90 332 816 17 10**



# 275 S 4 WD KABİNLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

## MOTOR

Marka / Tip	EURO III / Perkins UK 1104D-44T
Silindir Hacmi / Sayısı	4,4 litre / 4
Püskürtme Tipi	Direkt Enjeksiyonlu
Sıkıştırma Oranı	18,2:1
Silindir Çapı / Kurs Boyu	105 x 127 mm
Soğutma Şekli	Su soğutmalı
Hava Girişi	Turbo şarjlı
Hava Filtresi	Ön toz tutuculu Kuru Tip ; Çift Elemanlı
Egzoz	Dikey
Maksimum Güç (ISO)	75 hp / 2200 ( dev. / dak. )
Maksimum Tork	307 Nm / 1400 ( dev. / dak. )
Motor Yağ Kapasitesi	10 lt.

## KAVRAMA

Tipi	13 " Split Tork Baskı
Balata Tipi	Serametelik pad
Balata Çapı	13 " - 330 mm

## KUYRUK MILİ

Tipi	İPTO, 2 Hızlı bağımsız hidrolik kumandalı
Devir (Dev.Dak.)	1700 dev.dak / 540 dev.dak
Çap	35 mm ( 1.3/8 " )
Freze Adedi	6
Maksimum Güç	75 hp
Güç (540 dev.dak.)	68 hp

## DİREKSİYON

Tipi	Hidrostatik
------	-------------

## ARKA AKS VE FRENLER

Tipi	Yağ Banyolu Bronz Disk
Kumanda	Hidrolik
Disk Adedi	5 (Her Bir Tarafa)
Park Freni	EL Levyesi ile
Diferansiyel Kilidi	Mekanik

## JANT VE LASTİKLER

Ön Jant	10 x 24
Ön Lastikler	12,4 / 11 x 24
Arka Jant	14 x 30
Arka Lastikler	16,9 / 14 x 30

## ELEKTRİK

Voltaj	12 V
Akü	1 x 105 Amper
Alternatör	80 Amper
Marş Motoru	3,2 Kw

## GÖSTERGE PANELİ

Tipi	Monoblok ( Tek Parça )
Göstergeler	Traktör Metre; Yakıt ve Hararet Analog; Elektronik İletişim
İkaz Lambaları	Dönüş Sinyalleri Akü Şarj Motor Yağ Basıncı Uzun Hüzme Far Dörtlü Flaşör 4 WD İkaz Lambası

## TRAKTÖR AĞIRLIĞI

Ön Aks Ağırlığı	1737 Kg
Arka Aks Ağırlığı	2140 Kg
Traktör Ağırlığı	3800 Kg

## ÖN AĞIRLIKLAR

Azami	8 x 40 Kg + 50 Kg
Toplam	370 Kg

## VİTES KUTUSU VE YOL HIZLARI

Sekromec 12 İleri 4 Geri

Grup/Oran		Vites	2200 min.nom. Motor devrinde ilerleme hızı* km/h
L YAVAŞ	K KAPLUMBAĞA	1	2,56
		2	3,76
		3	6,89
	T TAVŞAN	R	3,49
		1	3,28
		2	4,81
H HIZLI	K KAPLUMBAĞA	3	8,82
		R	4,47
		1	10,49
	T TAVŞAN	2	15,15
		3	28,19
		R	14,08
T TAVŞAN	1	13,43	
	2	19,69	
	3	36,10	
R	18,28		

## KAPASİTELER

Yakıt Tankı	90 lt.
Motor Karteri	10 lt.
Soğutma Sistemi	15,5 lt.
Hidrolik Sistemi	48 lt.
Ön Aks 4X4	5,8 lt.

## ARKA AĞIRLIKLAR

Her Bir Jantta	80 Kg.
----------------	--------

## HİDROLİK SİSTEM

Fonksiyonlar	Derinlik Kontrol - Pozisyon Kontrol Hassasiyet Kontrol - Lift Otomatik
Azami Pompa Debisi	27,6 lt. / Dak.
Azami Pompa Basıncı	210 Bar
Yardımcı Kaldırıcı Silindir	2 Adet
Azami Kaldırma Kapasitesi	2270 Kg.
Alt Çeki Kolu	Kategori II

## HARİCİ HİDROLİK

Pompa Debisi	36 lt. / Dak.
Spool Valf	6 Adet (Altı Çıkışlı)
Spool Valf Debisi	63,6 lt. / Dak.
Basıncı	210 Bar

## STANDART AKSESUARLAR

Arka Ayarlı Çeki Semeri
Takım Kutusu
Dış Teleskopik Gergi
Beacon İkaz Lambası
Carraro Ön Dingil

## KABİN

Klima
Süspansiyonlu koltuk
Radyo, usb
Silecek
Sigara çakmağı
Geri görüş kamerası

## ÖLÇÜLER

* Yükseklik (Kabin üzerinden)	2800 mm
* Toplam uzunluk	4000 mm
* Toplam genişlik	1980 mm
* Dingil eksen mesafesi	2340 mm

NOT : ÜRETİCİ HARS TRAKTÖR A.Ş. SÜREKLİ GELİŞİM POLİTİKASI İZLEMekte OLUP YUKARIDA BELİRTİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.



**HARS TRAKTÖR**  
VE YEDEK PARÇA ÜRETİMİ  
OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET  
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Organize Sanayi Bölgesi Reis Mh. 1. Sk. No : 12/14-1  
Tel : 0.332. 816 17 10 (pbx) AKŞEHİR/TÜRKİYE  
Faks : 0.332. 816 13 83  
E-mail : info@harstraktor.com  
Web : www.harstraktor.com

