

299 S 4WD

92 Hp

Çekişte Kaplan
Çiftçi Dostu Traktör



www.harstraktor.com



HARS

TRAKTÖR

Müşteri Danışma Hattı
0332 816 17 10



299 S 4 WD KABİNLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR

Marka / Tip	EURO III / Perkins UK 1104D-44TA
Silindir hacmi / Sayısı	4.4 Litre / 4
Püskürtme tipi	Direkt enjeksiyonlu
Sıkıştırma oranı	18.2:1
Silindir çapı / Kurs boyu	105 x 127 mm
Soğutma şekli	Su soğutmalı
Hava girişi	Intercooler / Turbo şarjlı
Hava filtresi	Ön toz tutuculu kuru tip ; çift elemanlı
Egzoz	Dikey
Maksimum güç (ISO)	92 hp / 2200 [dev. / dak.]
Maksimum tork	393 Nm / 1400 [dev. / dak.]
Motor yağ kapasitesi	10 lt

KAVRAMA

Tipi	13 " Split Tork Baskı
Balata tipi	Serametelik pad
Balata çapı	13 " - 330 mm

KUYRUK MİLİ

Tipi	İPTO, 2 hızlı bağımsız hidrolik kumandalı
Devir [dev. / dak.]	1700 dev.dak / 540 dev / dak
Çap	35 mm [1.38 "]
Freze adeti	6
Maksimum güç	92 hp
Güç [540 dev.dak.]	79 hp

DİREKSİYON

Tipi	Hidrostatik
------	-------------

ARKA AKS VE FRENLER

Tipi	Yağ banyolu bronz disk
Kumanda	Hidrolik
Disk adedi	5 [Her bir tarafa]
Park freni	El levyesi ile
Diferansiyel kilidi	Mekanik

JANT VE LASTİKLER

Ön jant	10 x 24
Ön lastikler	12.4 / 11 x 24
Arka jant	12 x 38 veya 14 x 30
Arka lastikler	13.6 / 12 x 38 veya 18.4 / 15 x 30

ELEKTRİK

Voltaj	12 V
Akü	1 x 105 Amper
Alternatör	80 Amper
Marş motoru	3.2 kw

GÖSTERGE PANELİ

Tipi	Monoblok [Tek parça]
Göstergeler	Traktör metre; yakıt ve hararet saati [Analog elektronik iletişim]
İkaz lambaları	Dönüş sinyalleri Akü sarj Motor yağ basıncı Uzun hüzme far Dörtlü flaşör 4 WD ikaz lambası

TRAKTÖR AĞIRLIĞI

Ön aks ağırlığı	1737 kg
Arka aks ağırlığı	2140 kg
Traktör ağırlığı	3880 kg

KAPASİTELER

Yakıt tankı	90 lt
Motor karteri	10 lt
Soğutma sistemi	15.5 lt
Hidrolik sistemi	48 lt
Ön aks 4x4	5.8 lt

VİTES KUTUSU VE YOL HIZLARI

Sekromec 12 İleri 4 Geri

Grup/Oran		Vites	2200 min.nom. Motor devrinde İlerleme hızı* km/h
L YAVAS	K KAPLUMBAGA	1	2,83
		2	4,15
		3	7,61
	T TAVŞAN	R	3,85
		1	3,62
		2	5,31
H HIZLI	K KAPLUMBAGA	3	9,74
		R	4,93
		1	11,58
	T TAVŞAN	2	16,72
		3	31,13
		R	15,54
		1	14,82
		2	21,74
		3	39,85
		R	20,19

ÖN AĞIRLIKLAR

Azami	8 x 40 kg + 50 kg
Toplam	370 kg

ARKA AĞIRLIKLAR

Her Bir Jantta	80 kg
----------------	-------

HİDROLİK SİSTEM

Fonksiyonlar	Derinlik kontrol - Pozisyon Kontrol Hassasiyet Kontrol - Lift Otomatik
Azami pompa debisi	27.6 lt / Dak.
Azami pompa basıncı	220 Bar
Yardımcı kaldırıcı silindir	2 Adet
Azami kaldırma kapasitesi	2500 kg
Alt çeki kolu	Kategori II

HARİCİ HİDROLİK

Pompa debisi	36 lt / Dak.
Spool valf	6 Adet [altı çıkışlı]
Spool valf debisi	63.6 lt / Dak.
Basıncı	220 Bar

STANDART AKSESUARLAR

Arka ayarlı çeki semeri
Takım kutusu
Dış teleskopik gergi
Beacon ikaz lambası
Carraro ön dingil

KABİN

Klima
Süspansiyonlu koltuk
Radyo, usb
Silecek
Sigara çakmağı
Geri görüş kamerası

ÖLÇÜLER

* Yükseklik [Kabin üzerinden]	2800 mm
* Toplam uzunluk	4000 mm
* Toplam genişlik	1980 mm
* Dingil eksen mesafesi	2340 mm

NOT : ÜRETİCİ HARS TRAKTÖR A.Ş. SÜREKLİ GELİŞİM POLİTİKASI İZLEMekte OLUP YUKARIDA BELİRTİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.



HARS TRAKTÖR
VE YEDEK PARÇA ÜRETİMİ
OTOMOTİV SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Organize Sanayi Bölgesi Reis Mh. 1. Sk. No : 12/14-1
Tel : 0.332. 816 17 10 (pbx) AKŞEHİR/TÜRKİYE
Faks : 0.332. 816 13 83
E-mail : info@harstraktor.com
Web : www.harstraktor.com

